N A V O D I L O Z A U P O R A B O Z A R E S P I R A T O R

Refil respirator ščiti pred inhalacijo tdih in tekočih delcev (aerosolov) v zraku , v odvisnosti od učinkovitosti filtra v naslednjih kategorijah:

SL

FFP1	FFP2	FFP3
zaščita - do **4-krat** mejna vrednost pred netoksičnim prahom in aerosoli	zaščita - do **12-krat** mejna vrednost pred netoksičnim in zmerno toksičnim prahom in aerosoli	zaščita - do **50-krat** mejna vrednost pred zmerno in visoko toksičnim prahom in aerosoli
PODROČJA UPORABE Delo v obratih s prahom rastlinskega izvora, delo s tekstilnimi vlakni, delo s cementom in ometi itd.	PODROČJA UPORABE Brušenje in rezanje lesa, kovinarstvo, vrtanje in rezanje betona in kamna itd.	PODROČJA UPORABE Zaščita pred virusi, brušenje in žaganje lesa itd.

AKTIVNI KARBON	IZDIŠNI VENTIL
Respiratorji s slojem aktivnega karbona (641, 831S) zagotavljajo zaščito **A)** pred netoksičnimi plini in hlapi z nizko koncentracijo (pod mejno vrednostjo) in **B)** pred ozonom. Tak respirator bo znižal koncentracijo ozona v vdihanem zraku iz 1 mg/m³ (10-kratna mejna vrednost) na vrednost pod mejno vrednostjo, pod 0.1 mg/m³	Omogoča izdih, odstranjuje vlago in znižuje temperature pod respiratorjem in poveča udobnost. T L V M E J N A V R E D N O S T P R A G A

NR Respirator, primeren za enkratno uporabo **(non-reusable).**

O P O Z O R I L O Respirator je namenjen enkratni uporabi in ni primeren za čiščenje, razen tesnilnega obroča. Življenjska doba respiratorja je odvisna od koncentracije prahu na delovnem mestu in aktivnosti uporabnika. Uporabiti se sme največ za obdobje ene delovne izmene. Respirator ne zagotavlja zaščite pred plini in zrakom z vsebnostjo kisika pod 17 %. Respirator ni primeren za uporabo v okoljih z neznano sestavo in koncentracijo škodljivih snovi v zraku. Pred uporabo preberite navodila za uporabo in preverite, da respirator ni poškodovan. Upoštevajte ta novdila ob namestivi respiratorja na obraz. Respirator je potrebno zamenjati, v kolikor začne prah pronicati skozi respirator, ali pa opazimo sledove kontaminantov, vonjav na respiratorju in v kolikor obstaja potreba po povečani zaščiti dihal. Respirator je potrebno hraniti v čistem in suhem okolju pri temperaturi med -5 in +40°C. Respirator ni primeren za uporabo pri osebah z brado, obraznimi konturami ali globokimi brazgotinami, ki bi preprečevale tesno prileganje respiratorja. Neupoštevanje navodil za uporabo in opozoril lahko zmanjša učinkovitost respiratorja in lahko škodi Vašemu zdravju.

N A V O D I L O Z A U P O R A B O Z A R E S P I R A T O R

Refil respirator ščiti pred inhalacijo tdih in tekočih delcev (aerosolov) v zraku , v odvisnosti od učinkovitosti filtra v naslednjih kategorijah:

SL

FFP1	FFP2	FFP3
zaščita - do **4-krat** mejna vrednost pred netoksičnim prahom in aerosoli	zaščita - do **12-krat** mejna vrednost pred netoksičnim in zmerno toksičnim prahom in aerosoli	zaščita - do **50-krat** mejna vrednost pred zmerno in visoko toksičnim prahom in aerosoli
PODROČJA UPORABE Delo v obratih s prahom rastlinskega izvora, delo s tekstilnimi vlakni, delo s cementom in ometi itd.	PODROČJA UPORABE Brušenje in rezanje lesa, kovinarstvo, vrtanje in rezanje betona in kamna itd.	PODROČJA UPORABE Zaščita pred virusi, brušenje in žaganje lesa itd.

AKTIVNI KARBON	IZDIŠNI VENTIL
Respiratorji s slojem aktivnega karbona (641, 831S) zagotavljajo zaščito **A)** pred netoksičnimi plini in hlapi z nizko koncentracijo (pod mejno vrednostjo) in **B)** pred ozonom. Tak respirator bo znižal koncentracijo ozona v vdihanem zraku iz 1 mg/m³ (10-kratna mejna vrednost) na vrednost pod mejno vrednostjo, pod 0.1 mg/m³	Omogoča izdih, odstranjuje vlago in znižuje temperature pod respiratorjem in poveča udobnost. T L V M E J N A V R E D N O S T P R A G A

NR Respirator, primeren za enkratno uporabo **(non-reusable).**

O P O Z O R I L O Respirator je namenjen enkratni uporabi in ni primeren za čiščenje, razen tesnilnega obroča. Življenjska doba respiratorja je odvisna od koncentracije prahu na delovnem mestu in aktivnosti uporabnika. Uporabiti se sme največ za obdobje ene delovne izmene. Respirator ne zagotavlja zaščite pred plini in zrakom z vsebnostjo kisika pod 17 %. Respirator ni primeren za uporabo v okoljih z neznano sestavo in koncentracijo škodljivih snovi v zraku. Pred uporabo preberite navodila za uporabo in preverite, da respirator ni poškodovan. Upoštevajte ta novdila ob namestivi respiratorja na obraz. Respirator je potrebno zamenjati, v kolikor začne prah pronicati skozi respirator, ali pa opazimo sledove kontaminantov, vonjav na respiratorju in v kolikor obstaja potreba po povečani zaščiti dihal. Respirator je potrebno hraniti v čistem in suhem okolju pri temperaturi med -5 in +40°C. Respirator ni primeren za uporabo pri osebah z brado, obraznimi konturami ali globokimi brazgotinami, ki bi preprečevale tesno prileganje respiratorja. Neupoštevanje navodil za uporabo in opozoril lahko zmanjša učinkovitost respiratorja in lahko škodi Vašemu zdravju.