



**GRAMA d.o.o.**

Miklavška cesta 70

2311 HOČE

tel. (02) 33 00 470

e-mail: info@grama.si



**DATUM: OKTOBER 2020**

## **TEHNIČNI LIST - SPREJ SATACOLOR**

**IZDELEK: AKRILNA VEČNAMENSKA BARVA V SPREJU**

**KODA: 35.000**

**LASTNOSTI IN PODROČJA UPORABE:** akrilna barva, zasnovana tako za potrebe profesionalnih uporabnikov kot za hobi program. Ima odlične oprijemne lastnosti in je primerna za barvanje kovinskih materialov (železo, medenina, aluminij), plastičnih materialov, obdelovalnih strojev, vrat, oken in polken. Hitro sušenje in dejstvo, da ga je mogoče prebarvati, so lastnosti, ki so idealne za uporabo tako doma kot pri obrti in v industriji.

Značilnosti: odlična pokritost, obstojnost, ne porumeni, različnih barv, brez svinca, hitro sušenje, brez škode za ozon (brez CFC-plinov).

**Poraba:** z eno pločevinko (400 ml) prekrijemo površino 1,5 - 2 m<sup>2</sup>, odvisno od barvnega odtenka.

### **TEHNIČNE LASTNOSTI:**

**Neto vsebina**

**Videz**

**Barva**

**Vonj**

**Gostota pri 20°C**

**Tlak pri 20°C**

**Tlak pri 50°C**

**Vnetljivost**

**Viskoznost**

**Suha snov**

**Sijaj**

**Debelina (1 roka)**

**Debelina (3 roke)**

**Temperaturna odpornost**

**400 ml**

**pločevinka s tekočino pod pritiskom  
različna**

**značilen po topilu**

**0.75 - 0.80 g/ml**

**4.0 ± 0.5 bara**

**8.0 ± 0.5 bara**

**manj kot 0°C**

**od 11'' do 12,5''**

**od 12% do 23,8%**

**od 7 do 92 glossov**

**11 µm**

**32 µm**

**100 - 120°C**

**Čas sušenja:**

**Protiprašno**

**Suh na dotik**

**Popolnoma suh**

**Kadar koli se lahko prebarva**

**Varnostni pokrov (otroci)**

**Barvna ploščica (za oznako barve)**

**10 minut**

**20 minut**

**24 ur**

### **PIKTOGRAMI:**



**Direktiva 2004/42/CE: VOC**

EU-mejna vrednost za ta izdelek  
(podkategorija B/e - posebni končni  
premaži): 840 g/l. Ta izdelek vsebuje  
največ 622,50 g/l HOS.